

M-GLUE KIVILIIMA

TUOTEKORTTI

M-Glue Kiviliima on tarkoitettu katon erikoiskohtiin, kuten leikattujen kattotiilien liimaamiseen taitteissa ja läpivientien ympärillä. Kiviliimaa tulisi käyttää myös päätyräystäspeltien sekä kattoturvia varten lovettujen tiilien yhteydessä.

Tuotetta voidaan käyttää myös muihin liimaamistarkoituksiin niin sisä- kuin ulkotiloissa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi peilien, paneeleiden, akustisien levyjen, tiilien ja kaiteiden asentamiseen. Se myös kiinnittyy useimmille pinnoille kuten puulle, lasille, betonille, useimmille metalleille, savelle, lasikuidulle, plexilasille ja maalatuille pinnoille. Muovin kanssa on suositeltavaa tehdä ensin kiinnittymistesti ennen varsinaista kiinnittämistä.

TUOTETIEDOT

M-Glue on kosteutta kestävä asennusliima, joka ei sisällä liuottimia tai ftalaatteja. M-Glue muodostaa vahvan ja samalla joustavan siteen, joka voi absorboida mahdollisen liikkeen rakennuskomponenttien välillä.

Koostumus:	Tahnamainen tiksotrooppinen massa.
Käsitelty sienimyrkällä:	Ei
Maalattava:	Kyllä, mutta tulee testata ensin.
Kovuus:	n. 60 Shore A (ISO 868)
Murtolujuus:	3.0 N/mm ² (ISO 37)
Taipuisuus:	+/- 20%
Lämpökestävyys:	-40°C... +90°C
Asennuslämpötila:	+5°C...+40°C
Varastointi / kuljetuslämpötila:	> 0°C

PAKKAUS/VARASTOINTI

Koko:	290 ml
Pakkauskoko:	12 kpl / laatikko
Säilytysaika:	2 vuotta avaamattomana kuivassa ja viileässä säilöttynä.
Turvallisuus:	Mikäli liimaa päätyy silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärinvastaanotolle. Puhdista iholle joutunut liima saippualla.
Hävitys:	Voidaan pienissä määrissä hävittää palavana jätteenä.

KÄYTTÖOHJEET

LISÄOMINAISUUDET	STANDARDI
Edellytykset:	Pinnan tulee olla puhdas ja vailla hankaavia aineita, rasvaa, pölyä ja irtohiukkasia. M-Glue voidaan käyttää useille eri pintoihin, kuten laatoille, betonille, kuitusementille, puulle, lasille, useimmille metalleille, useimmille maalatuille pinnoille sekä useille muovi- ja kumityypeille. Epäselvissä tapauksissa on hyvä ensin testata materiaalin sopivuus liimaukseen.
Asennus Wakaflexin kanssa:	Jotta M-Glue kiinnittyy Wakaflex-tiivisteeseen, voi olla tarpeen kuumentaa Wakaflexin pintaa esim. kuumailmapuhaltimella.
Harjatiivisteiden asennus:	Purista tuubista ohut palko liimaa tiilen pinnalle. Poista harjatiivisteiden suojamuovi ja paina tiiviste kiinni. Tarttuu myös märälle pinnalle.
Yleiskäyttö:	Paina liimattavat pinnat huolellisesti yhteen. Voi olla tarpeen tukea liimattavat osat pysymään yhdessä lyhyeksi aikaa varmistamaan kiinnittyminen.
Puhdistus:	Työkalut puhdistetaan liimasta käyttämällä lakkabensiiniä. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti. Pese kädet ja iho saippualla.



Asiakirjan nimi:	Tarkistusno:	Voimassaolon alkamispäivä:
M-Glue	1.11	13.10.2015
Tekijä:	JIH	
Hyväksyjä:	BPO	

M-GLUE ON SAATAVILLA SEURAAVISSA VÄREISSÄ:

- Musta
- Harmaa
- Savitiilenpunainen

TUOTTEEN EDUT KÄYTÖLLE:

- Takaa vahvan ja joustavan liimauksen sekä sisä- että ulkotiloissa
- Erittäin sään kestävä
- Sopii kätettäväksi myös märkien tiilien kanssa tiiliä ja tiivisteitä asennettaessa