



Suoritusasoilmoitus

No.: FIN 050-5002

Version: 2

Tuotteen kaupan nimi:

Deck Polar 8x1m

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

FIN 050-5002

2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS

Vedeneristyskermit. Bitumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet

3. VALMISTAJA, ja tarvittaessa, VALTUUTETTU EDUSTAJA

BMI Suomi Oy,
Läntinen teollisuuskatu 13,
02920 Espoo-FI

4. KÄYTETTY AVCP JÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 3

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI tai ETA

EN 13970:2004

6. ILMOITETTU LAITOS

0809 Eurofins Expert Services Oy

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Marko Väänänen Managing Director BMI Suomi Oy

*

Espoossa

7.3.2024

Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdan 7 ilmoitetun suoritusastotason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, ja siitä on yksin vastuussa kohdassa 3 mainittu valmistaja.

Huomautus 1: Tuote ei sisällä asbestia eikä kivihiilitervan ainesosia.

Huomautus 2: Euroopan yhdenmukaistettujen testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon kansalliset raja-arvot asiaankuuluvien aineiden pitoisuuksille ja päästöille.

7. ILMOITETTU SUORITUSTASO

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Palokäyttäytyminen	Luokka F**	EN 13970:2004
Vesitiiveys	Kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	900 ± 200 N/50 mm	
Vetolujuus poikittain	600 ± 150 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	40 ± 15 %	
Venymä poikittain	50 ± 25 %	
Vesihöyrynvastus	200 m 1x10 ¹² m ² sPa/kg	
Sauman repäisyjujuus	NPD	
Puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisyjujuus pituussuuntaan	250 ± 100 N	
Naulanvarren repäisyjujuus poikittain	300 ± 150 N	
Vesihöyrynvastus vanhennuksen jälkeen	NPD	
Vesihöyrynvastus kemikaaleille altistumisen jälkeen	NPD	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä	

NPD: suoritusastoa ei ole määritelty.

**Komission päätöksen 96/603/EC mukaan