

BITUMIKATTOLAATTA

Katepal Classic KL Green



Katepal Classic KL Green on vähähiilisempi versio perinteisestä kattolaatasta. Sen yläpinnassa on värillinen pintasirote ja alapinnassa hiekka ja liimapinta suojamuovin alla.

KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Classic KL Green soveltuu 1:5 tai jyrkemmillä katoille ja sen kanssa on käytettävä aluskermiä. Alustaan tuote kiinnitetään huopanauloilla tai litteäkantaisilla ruuveilla, naulojen tulee ulottua alusrakenteen läpi. Ladonta- ja nalausohje löytyvät tuotteen muovipakkauksesta ja asennusohjeesta. Asennuksen minimilämpötila on +5 °C. Katepal Classic KL Green kuuluu myös Katepal Green tuoteperheeseen, joten sen valmistamiseen on käytetty uusiutuvia raaka-aineita.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme.

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Pakkausta/lava	39 kpl
Hyötyneliöt	3 m ²
Pakkauksen paino	24 kg
Yläpinta	Liuskekivisirote
Alapinta	Itseliimautuva, Hiekka

