

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Katepal Classic KL Green

Suoritustasoilmoitus koskee kaikkia kyseisen tuotteen värejä sekä pituuksia ja leveyksiä.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa

-

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset

EN 544: 2011 Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut bitumiset kattolaatat

4. Valmistajan yhteystiedot

Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 Lempäälä, Suomi, +358 3 375 9111, info@katepal.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan yhteystiedot

-

6. AVCP-luokka

3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaan valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

8. ETA:an perustuva DoP

-

9. Ilmoitetut suoritusastot

Ominaisuus	Suoritusasto	Yksikkö	Testausmenetelmä
Neliöpaino	4300 ± 300	kg/m ²	EN 1849-1
Paksuus	3	mm	EN 1849-1
Vetolujuus			
pituussuuntaan	≥ 600	N / 50 mm	EN 12311-1
poikkisuuntaan	≥ 400	N / 50 mm	EN 12311-1
Repäisyjujuus naulan vartta vastaan			
pituussuuntaan	≥ 100	N	EN 12310-1
poikkisuuntaan	≥ 100	N	EN 12310-1
Lämmönkestävyys	90	°C	EN 1110
Palokäyttäytyminen EN 13501-5 mukaan	F		EN ISO 11925-2
Ulkopuolisen palon kesto EN 13501-1 mukaan ³⁾	BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t4)		ENV 1187 (t2)
Pintasirotteen irtoaminen	-/≤ 2,5	%/g	EN 12039
Bitumin määrä	≥ 1300	g/m ²	EN 544 :2011
Leveys	± 3	mm	EN 544 :2011
Korkeus	± 3	mm	EN 544 :2011
UV säteilyn kesto (60 sykliä)	Kestää		EN 1297-1
Vedenimeytyminen	≤ 2	%	EN 544 :2011
Vaarallisia aineita ^{1) 2)}	Ei		

¹⁾ Tuote ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa.

²⁾ Harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan käyttömaan kansallisia määräyksiä tarvittaessa.

³⁾ Järjestelmätesti. Tarkista lisätiedot valmistajan nettisivuilta.

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Mia Kuhlman
laatu- ja kehityspäällikkö

Lempäälä 19.2.2025

Tässä suoritustasoilmoituksessa mainittu tuote on CE-merkitty suoritustasoilmoituksessa ilmoitetun harmonisoidun standardin/standardien mukaisesti.