

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-numero: 22135063-A1W2223

Tuote:

EW0109 Hvid Marmor BS DNF LESS

Tuotetyypin tunnistuskoodi on DoP-numero



Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Tanska

Käyttötarkoitus: Muuratut julkisivut, väliseinät sekä pilarirakenteet:

AVCP-järjestelmä:

Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

suojaamaton muuraus

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Ilmoitetut suoritustasot U - Poltettu tiili

Mitat ja sallitut mittapoikkeamat			T2	R1	
Pituus:	mm	228	± 4	9	
Leveys:	mm	108	± 3	6	
Korkeus:	mm	54	± 2	4	
Sallittu poikkeama:	luokka	T2			
Hajonta:	luokka	R1			
Lapepintojen tasaisuus:	mm	NPD			
Lapepintojen yhdensuuntaisuus:	mm	NPD			
Kappaleen muoto					
Muurauskappaleen aukkoryhmä:	-	1			
Reikien ja syvennysten tilavuusosuus:	%	13			
Syvennysten tilavuusosuus:	%	NPD			<i>todellinen muoto voi vaihdella jonkin verran</i>
Tiheys					
Bruttokuivatiheys:	kg/m ³	1450			
Nettokuivatiheys:	kg/m ³	NPD			
Sallittu poikkeama:	luokka / %	D1 / 10			
Puristuslujuuden keskiarvo I tuote					
Pystysuoraan lapepintaa vastaan:	N/mm ²	≥24			
Vaakasuoraan päätä vastaan:	N/mm ²	NPD			
Vaakasuoraan päätä vastaan 2:	N/mm ²	NPD			
Tartuntalujuus:	N/mm ²	NPD			
Lämmönjohtavuus λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD			<i>Määritetty EN 1745:2020 mukaisesti NPD</i>
Vesihöyrynläpäisevyys:	-	μ = NPD			
Pitkäaikaiskestävyys:	kategoria	F2			
Vedenimukyky:	%	19			
Vedenalkuimunopeus:	kg/(m ² ·min)	2,400-4,400			
Liukoinen suolamäärä:	kategoria	S2			
Kosteusmuodonmuutos:	mm/m	NPD			
Palokäyttäytyminen:	luokka	A1			
Vaaralliset aineet:	-	NPD			

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

2023-03-14

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C

Tanska