

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-numero: 22132257-A2W2223

Tuote:

EW0466 Kobber BS DNF LESS

Tuotetyypin tunnistuskoodi on DoP-numero



Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Tanska

Käyttötarkoitus: Muuratut julkisivut, väliseinät sekä pilarirakenteet:

AVCP-järjestelmä:

Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

suojaamaton muuraus

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Ilmoitetut suoritustasot U - Poltettu tiili

Mitat ja sallitut mittapoikkeamat			T2	R1	
Pituus:	mm	228	± 4	9	
Leveys:	mm	108	± 3	6	
Korkeus:	mm	54	± 2	4	
Sallittu poikkeama:	luokka		T2		
Hajonta:	luokka		R1		
Lapepintojen tasaisuus:	mm		NPD		
Lapepintojen yhdensuuntaisuus:	mm		NPD		
Kappaleen muoto					
Muuraukseen kappaleen aukkorajama:	-		1		
Reikien ja syvennyksien tilavuusosuus:	%		13		
Syvennyksien tilavuusosuus:	%		NPD		<i>todellinen muoto voi vaihdella jonkin verran</i>
Tiheys					
Bruttokuivatiheys:	kg/m ³		1500		
Nettokuivatiheys:	kg/m ³		NPD		
Sallittu poikkeama:	luokka / %		D1 / 10		
Puristuslujuuden keskiarvo I tuote					
Pystysuoraan lapepintaa vastaan:	N/mm ²		≥15		
Vaakasuoraan päätä vastaan:	N/mm ²		NPD		
Vaakasuoraan päätä vastaan 2:	N/mm ²		NPD		
Tartuntalujuus:	N/mm ²		NPD		
Lämmönjohtavuus λ10,dry,unit:	W/(m·K)		NPD		<i>Määritetty EN 1745:2020 mukaisesti NPD</i>
Vesihöyrynläpäisevyys:	-		μ = NPD		
Pitkäaikaiskestävyys:	katgoria		F2		
Vedenimukyky:	%		14		
Vedenalkuimunopeus:	kg/(m ² ·min)		2,200-4,200		
Liukoinen suolamäärä:	katgoria		S2		
Kosteusmuodonmuutos:	mm/m		NPD		
Palokäyttäytyminen:	luokka		A1		
Vaaralliset aineet:	-		NPD		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

2025-08-01

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C

Tanska