

# SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-numero: 22163011-A1W2226

Tuote:

Strato BS 2412A00M

Tuotetyypin tunnistuskoodi on DoP-numero



Egersund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C  
Tanska

Käyttötarkoitus: Muuratut julkisivut, väliseinät sekä pilarirakenteet:

AVCP-järjestelmä:

Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

suojaamaton muuraus

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

## Ilmoitetut suoritustasot U - Poltettu tiili

| Mitat ja sallitut mittapoikkeamat     |                          |             | T2  | R1 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-----|----|
| Pituus:                               | mm                       | 228         | ± 4 | 9  |
| Leveys:                               | mm                       | 108         | ± 3 | 6  |
| Korkeus:                              | mm                       | 54          | ± 2 | 4  |
| Sallittu poikkeama:                   | luokka                   | T2          |     |    |
| Hajonta:                              | luokka                   | R1          |     |    |
| Lapepintojen tasaisuus:               | mm                       | NPD         |     |    |
| Lapepintojen yhdensuuntaisuus:        | mm                       | NPD         |     |    |
| Kappaleen muoto                       |                          |             |     |    |
| Muurauskappaleen aukkoryhmä:          | -                        | 1           |     |    |
| Reikien ja syvennysten tilavuusosuus: | %                        | NPD         |     |    |
| Syvennysten tilavuusosuus:            | %                        | NPD         |     |    |
| Tiheys                                |                          |             |     |    |
| Bruttokuivatiheys:                    | kg/m <sup>3</sup>        | 1800        |     |    |
| Nettokuivatiheys:                     | kg/m <sup>3</sup>        | NPD         |     |    |
| Sallittu poikkeama:                   | luokka / %               | D1 / 10     |     |    |
| Puristuslujuuden keskiarvo I tuote    |                          |             |     |    |
| Pystysuoraan lapepintaa vastaan:      | N/mm <sup>2</sup>        | 22          |     |    |
| Vaakasuoraan päätä vastaan:           | N/mm <sup>2</sup>        | NPD         |     |    |
| Vaakasuoraan päätä vastaan 2:         | N/mm <sup>2</sup>        | NPD         |     |    |
| Tartuntalujuus:                       | N/mm <sup>2</sup>        | NPD         |     |    |
| Lämmönjohtavuus λ10,dry,unit:         | W/(m·K)                  | NPD         |     |    |
| Vesihöyrynläpäisevyys:                | -                        | μ = NPD     |     |    |
| Pitkäaikaiskestävyys:                 | kategoria                | F2          |     |    |
| Vedenimukyky:                         | %                        | 15          |     |    |
| Vedenalkuimunopeus:                   | kg/(m <sup>2</sup> ·min) | 0,900-2,900 |     |    |
| Liukoinen suolamäärä:                 | kategoria                | S0          |     |    |
| Kosteusmuodonmuutos:                  | mm/m                     | NPD         |     |    |
| Palokäyttäytyminen:                   | luokka                   | A1          |     |    |
| Vaaralliset aineet:                   | -                        | NPD         |     |    |

*todellinen muoto voi vaihdella jonkin verran*

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

2020-01-01

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S  
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C

Tanska